

Compresseur / *Compressor*
Code tension / *Voltage code* : F

THB3419Y



Froid commercial et industriel positif (HP)
Commercial & industrial application (HBP)

220-240V / 50Hz - 1~

R134a

N° 211JB-F - ind b

Conditions <i>Conditions</i>	fréquence <i>frequency</i>	Prod frigorifique nominale / <i>nominal refrigerating capacity</i>			Puis. sonore <i>Sound level</i>
		Watts	Kcal/h	BTU/h	
Standard	50 Hz	439	378	1497	43 dBA
Cecomaf	50 Hz	366			



Cylindrée / *Displacement* : 5,2 cm³
Poids net / *Net weight* : 6,8 Kg
Charge en huile / *Oil charge* : 250 cm³
Type d'huile / *Oil type* : P.O.E /
Détente / *Expansion device* : Capillaire
Capillary
Refroidissement / *Cooling* : Naturel / *Natural*

Résistance à 20° C / *Windings resistances at 20° C*
Phase princ. / *Main Winding* : 12,8 Ohms
aux. / *Auxiliary Winding* : 23,8 Ohms

Intensité / *Current*
nom. / *Rated current RLA* : 1,35 A
max. / *Max current* : 1,76 A
dém. / *Start current LRA* : 8 A

Ap. Electrique / *Electrical equipment* : PTCSIR

Protecteur / *Overload* : T0089
Temporisation / *Time Check* : 7,5s - 14s / 14,7 A
T° ouverture / *Opening temp.* : 120° C
fermeture / *Closing temp.* : 60° C
Option / *optional* : /

Relais statique / *PTC* : MSDA1
résistance à 25°C / *resistance at 25°C* : 12 Ohms

Pour conduites Ø ext / *For tubing O.D.*

Aspiration <i>Suction</i>	Refolement <i>Discharge</i>	Charge <i>Process</i>
6,35 (1/4")	4,76 (3/16")	6,35 (1/4")



L'UNITE
HERMETIQUE

THB3419Y

Tension F - 220-240V 50Hz

R134a

N° 211JB-F Ind b

Température ambiante : 35 °C
Sous-refroidissement liquide : 8,5 K
Sortie évap./gaz aspirés : 11 K

— : Courbes à 50 Hz

Température de condensation

- A: 40 °C
- B: 50 °C
- C: 54,5 °C
- D: 60 °C

